

LIVAL GR

Bazni premaz za predmete od glatke kože

SVOJSTVA:

- ◇ Poboljšava prijanjanje pokrovne boje
- ◇ Za dotjerivanje napuknutih i poroznih površina
- ◇ Može se miješati s bojama
- ◇ Može se miješati s vodom

PRIMJENA:

Kad se koristi kao baza za prekrivanje, Lival GR se nanosi tanko i jednolično krpicom ili spužvom. U slučaju većih površina Može se nanositi špricanjem.

Kad se koristi kao baza s efektom izjednačenja obojenja na anilinskim kožnim predmetima, može se miješati s bojama.

Važno je znati da je kod sustava vodenog špricanja potrebno duže vrijeme sušenja nego kod baze za premazivanje koja sadrži otapalo. Zato je bolje špricati nekoliko tankih slojeva nego jedan pretjerano gust.

Nakon sušenja predmeti se glačaju ili prešaju preko teflonske folije, ukoliko je moguće. Za sušenje se može koristiti i uređaj za sušenje – fen. Prije nego krenete s bojenjem, potrebno je u potpunosti osušiti površinu.

TEHNIČKI PODACI:

Gustoća 20°C	1.0 g/ml
pH	6.0 – 8.5

SKLADIŠTENJE:

LIVAL GR je osjetljiv na smrzavanje. Zaštititi od hladnoće. Nakon uporabe spremnike treba dobro zatvoriti. Zatvoren u originalnom pakiranju može se skladištiti najmanje 12 mjeseci.

PROIZVOĐAČ:

BÜFA GmbH Co. KG
August-Hanken str. 30, D-26125 Oldenburg

UVOZNIK I DISTRIBUTER:

LEMIA d.o.o.
Puškarićeva 104 c, 10250 Zagreb-Lučko, HR
tel. 00385/1/6530-711, fax. 00385/1/6531-004
www.lemia.hr lemia@lemia.hr

Isključivo za industrijsku upotrebu. Sve navedene informacije služe samo kao smjernica. Navedeni podaci su temeljeni na našim trenutnim saznanjima i iskustvu. Ona ni u kojem slučaju ne oslobađaju korisnika od obaveze provođenja vlastitih testiranja prikladnosti proizvoda za željenu namjenu. Podaci u informativnom listu ne predstavljaju osiguranje za svojstva i stabilnost proizvoda koje distribuiramo. Uzeti u obzir i EU Sigurnosno-tehnički list.