

TEHNIČKI LIST

SpotX Color

SREDSTVO ZA UKLANJANJE MRLJA OD BOJA I ULJA

SVOJSTVA:

- Predobrada: voda i PER
- Naknadna obrada: voda, PER, Sensene i KWL
- Protiv flomastera, kemijskih olovaka i tinte

PH VRIJEDNOST:

8,5

PRIMJENA:

Namijenjeno za profesionalne korisnike.

Sva sredstva iz SpotX serije se mogu koristiti prije ili poslije čišćenja u otapalima i vodi.

Kod ugljikovodikovih otapala (KWL), Sensene ili drugih otapala u skladu sa 31st BlmSchV, proizvodi iz SpotX serije mogu se koristiti samo kao sredstva za naknadno uklanjanje mrlja.

Primjena kao sredstvo prije čišćenja s tim otapalima mora se provoditi prema postupcima za naknadno uklanjanje mrlja zbog nedovoljnog ispiranja ili rizika od snižavanja plamišta.

Preporučuje se test na rubu tkanine prije upotrebe SpotX serije na osjetljivoj odjeći i tekstilu sa slabom postojanošću boje.

1. PREDOBRAĐA (PER, VODA)

a) PER

Preći zaprljano mjesto upotrebom četke i sredstva.

b) Mokro čišćenje/pranje

Prethodno isprati vodom i prekriti obrađivano mjesto sa sredstvom za predobradu, ili koristiti metode naknadnog uklanjanja mrlja zbog slabih svojstava ispiranja.

Osigurajte učinkovito usisavanje, ne udišite aerosole.

Tretirani dijelovi trebaju se očistiti najkasnije nakon 20 minuta od obrade.

2. UKLANJANJE MRLJA NAKON ČIŠĆENJA (PER, VODA, KWL)

Ostavite sredstvo za uklanjanje mrlja da djeluje na mrlju, i ako je potrebno, pojačajte učinak mehaničkim sredstvima (špatulom, četkom) i/ili parom.

Zatim tretirano područje isprati vodom pod usisavanjem i osušiti zrakom. Osigurati učinkovito usisavanje, ne udisati aerosole.

Podaci navedeni u katalogu rezultat su naših tehnoloških iskustava u ovoj oblasti primjene te predstavljaju sastavni dio naše tehničke dokumentacije uz proizvod, ali za njih ne možemo preuzeti odgovornost.



Sjedište i prodaja: 10250 ZAGREB, LUČKO, Puškarićeva 104 c
Tel.: 01/65-30-711, 65-30-713, Fax: 01/65-27-940
Internet: www.lemia.hr E-mail: lemia@lemia.hr
OIB: 19783069838 VAT: HR19783069838
IBAN: HR6824840081100196793 - Raiffeisen banka d.d.

TEHNIČKI LIST

Napomena:	Specijalna sredstva ovog seta trebaju se koristiti štedljivo. Vrh za doziranje na radnoj boci omogućuje nanošenje proizvoda kap po kap. Međuispiranje je potrebno prije nanošenja sljedećeg proizvoda pri promjeni s alkalnog na kiselo sredstvo. Skladište treba biti zaštićeno od smrzavanja, ali se i stvrdnuti proizvodi mogu ponovno koristiti nakon odmrzavanja, bez gubitka kvalitete.
GUSTOĆA (20°C):	0,99 kg/l
PROIZVOĐAČ:	BÜFA GmbH Co. KG, August-Hanken str. 30, D-26125 Oldenburg
UVOZNIK I DISTRIBUTER:	LEMIA d.o.o. Puškarićeva 104 c, 10250 Zagreb-Lučko, HR tel. 00385/1/6530-711, fax. 00385/1/6527-940 Internet: www.lemia.hr E-mail: lemia@lemia.hr

DATUM IZRADE: 23.01.2026.

Podaci navedeni u katalogu rezultat su naših tehnoloških iskustava u ovoj oblasti primjene te predstavljaju sastavni dio naše tehničke dokumentacije uz proizvod, ali za njih ne možemo preuzeti odgovornost.